

IMPREZA
1.5 R

Motor			
Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstříkovaní L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD).			
EURO 4			
Výkon	79 kW	(105PS)	
při	6000/min		
Objem	1498 ccm		
Vrtání/Zdvih	77.7 X 79 mm		
Kompresní poměr	10.1 : 1		
Maximální točivý moment	142 Nm		
při	3200/min		
Baterie	12 V 48 Ah / 52 Ah**		
Alternátor	12 V 90 A		
Hluk za jízdy	70 db / 68 db**		
Hluk stojícího vozidla	77 db / 77db**		
Hnací ústojí			
Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Pětistupňová mechanická převodovka s hydraulicky ovládanou suchou spojkou. Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. Čtyřstupňová elektronicky řízená automatická převodovka s vícelamelovou spojkou (MPT = Multi Plate Transfer) pro rozdělení hnací síly na přední a zadní nápravu. Blokování měniče. Možnost volby jízdního režimu.			
Převody	5-rychl.	Redukce (1.45:1)	Automat E-4AT
1. Stupeň	3.45	5.00	2.79
2. Stupeň	1.95	2.83	1.55
3. Stupeň	1.30	1.89	1.00
4. Stupeň	0.97	1.41	0.69
5. Stupeň	0.78	1.13	
Zpátečka	3.33	4.83	2.72
Stálý převod	4.44	4.44	4.44
Podvozek			
Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávislé zavěšení zadních kol. Double Y vishbone typ Hřebenové řízení s posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdícího tlaku na zadní kola. Vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Systém pro zvýšení brzdícího účinku BA. Hill Assist Control - systém pro snadné rozjíždění v kopci (MT)			
Ráfky	6JJ X 15 ET +48mm		
Pneumatiky	195/65 R15 88H		

Karoserie	
Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkované plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu.	
Počet dveří	5
Počet míst	5
Objem zavazadlového prostoru	301l
při sklopených sedadlech	1216l
Rozměry a hmotnosti	
Rozvor	2620 mm
Rozchod vpředu	1505 mm
Rozchod vzadu	1510 mm
Délka	4415 mm
Šířka	1740 mm
Výška	1475 mm
Světlná výška	150 mm
Průměr otáčení	11.2 m
Provozní hmotnost	1385 - 1455 kg
Provozní hmotnost**	1400 - 1470 kg
Maximální celková hmotnost	1850 kg
Maximální zatížení přední nápravy	1000 kg
Maximální zatížení zadní nápravy	1000 kg
Užitečná hmotnost	540 - 470 kg
Užitečná hmotnost**	525 - 455 kg
Nájezdový úhel vpředu/vzadu °	X
Přechodový úhel °	X
Max. možnost stoupání %	X
Nebrzděný přívěs	650 kg
Brzděný přívěs	1500kg/1200kg**
Max. svislé zatížení tažného zařízení	75 kg
Max. zatížení střechy	80 kg
Olejevá náplň v motoru	5.0 l
Objem chladicí kapaliny	7.6 l
Objem palivové nádrže	60 l
Součinitel odporu vzduchu	0.34
Jízdní výkony	
Nejvyšší rychlost	175km/h / 167 km/h**
Zrychlení 0-100 km/h	14 s / 15.1 s**
Spotřeba	
Dle EU 1999/10	l / 100 km
Město	9.6 l / 9.8 l**
Mimo město	6.3 l / 6.2 l**
Mix	7.5 l / 7.5 l**
Emise (Mix)	176 g/km / 177 g/km**
Palivo - bezolovnatý benzin	min. 95 oktanů
Servisní prohlídky	
Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km	

** = modely s automatickou převodovkou

Technická data	www.subaru.cz	Model 2008
-----------------------	----------------------	-------------------